FLIR VS80 Videoskop optional mit IR-Wärmebild

Das FLIR VS80 ist ein vielseitiges, professionelles Videoskop, auf das Sie sich verlassen können, wenn Sie schwer zugängliche oder unsichere Orte inspizieren. Sieben einzigartige kompatible wasserdichte (IP67) Kamerasondenspitzen sind erhältlich, um Ihnen Flexibilität für Inspektionen jeder Art zu ermöglichen, unteranderem auch im IR-Bereich

▶ Technische Daten

▶ Auswahl der Sonden

? 2 Wege Gelenksonde - 4,5 mm x 1 m

? Dual-HD Sonde - 4,9 mm x 1 m

? HD-Sonde - 5,5 mm x 1 m

? SD-Sonde - 5,5 mm x 1 m

? 4 Wege Gelenksonde - 6 mm x 2 m

? Sanitärsonde - 10 mm x 25 m

? IR-Sonde mit Wärmebild - 19 mm x 1 m

Sonden

▶ Technische Daten der Sonden

Bezeichnung	2 Wege Gelenksonde	Dual-HD Sonde	SD-Sonde	HD-Sonde	4 Wege Gelenksonde	Sanitärsonde	IR-Sonde
Sondendurchmesser	3,9 mm	4,9 mm	5,5 mm	5,5 mm	6,0 mm	10 mm	10,4 mm
Zielfernrohrdurchmesser	4,5 mm	4,9 mm	5,5 mm	5,5 mm	6,0 mm	10 mm	19 mm
Umfangslänge	14 mm	21,3 mm	20 mm	20 mm	23,5 mm	16,74 mm	53,7 mm
Artikulierende Sonde	2 Wege 180°	N / A	N / A	N / A	4 Wege 110°	N / A	N / A
Außen	Edelstahlgewebe	Halbstarr	Halbstarr	Halbstarr	Edelstahlgewebe	GFK	Halbstarr
Verfügbare Länge (m)	1 m	1 m	1 m	1 m	2 m	25 m	1 m
Schärfentiefe (DOF)	1 cm bis unendlich	1 cm bis unendlich	1 cm bis unendlich	1 cm bis unendlich	1 cm bis unendlich	1 cm bis unendlich	15 cm bis unendlich
Sichtfeld (FOV)	90°	90°	90°	90°	87,1°	87,1°	71°
Seitenansichtslösung	N / A	Seitenkamera	N / A	N / A	Spiegeladapter	Spiegeladapter	N / A
Kameraauflösung	640 (H) * 480 (V)	1280 (H) * 720 (V)	640 (H) * 480 (V)	1280 (H) * 720 (V)	640 (H) * 480 (V)	640 (H) * 480 (V)	160 (H) * 120 (V)
Wasserdichte Sonden	IP67 – Geschützt vor dem Eintauchen in Wasser mit einer Tiefe von bis zu 1 Meter (oder 3,2 Fuß) für bis zu 3 0 Minuten						
Front LED-Beleuchtung	5	F5, S1	F4, S2	F4, S2	F3, S2	F1, S1	N / A
Weißabgleich	Steuerbar						
Arbeitstemperatur	-10° bis 60° C (14° bis 140° F)						
Belichtung	Automatisch						

▶ Bilder

VS80
FLIR

VS80
WB
FLIR

VS80 Camera Probes
4.5 mm (.18 in)
2-Way Articulating Camera Probe
VS80A2-45-1RM
4.9 mm (.19 in)
Dual HD Camera Probe
VS80C2-49-1RM
5.5 mm (.20 in)
HD Camera Probe
VS80CHD-55-1RM
5.5 mm (.20 in)
Camera Probe
VS80C55-1RM
6 mm (.24 in)
4-Way Articulating Camera Probe
VS80A4-60-2RM
10 mm (.39 in)
Plumbing Camera Probe
VS80C10-25RM
19 mm (.75 in)
IR Thermal Camera Probe
VS80CIR-21

FLIR

WB
FLIR

FLIR

▶ Kontakt

Sie haben Fragen zu diesem Produkt? Wir beraten Sie gerne.
Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail:

WINGOLD Messtechnik
Alsterdorfer Str. 208
22297 Hamburg
Tel.: 040-32844537
Fax.: 040-32844538
info@wingold-mt.de